



A2346M. МАШИНА МОЕЧНАЯ ПРОХОДНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Машина предназначена для очистки от загрязнения деталей и узлов тягового подвижного состава средних габаритов (кожуха тяговых зубчатых передач тепловозов, буксы, шапки моторно-осевых подшипников и т.д.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжительность одного цикла мойки деталей (ориентировочно) (мин)	15
Масса деталей, загружаемых в машину (кг, не более)	350
Габариты деталей, загружаемых в машину (мм, не более):	
длина	1000
ширина	1000
высота	1000
Температура моющего раствора(°C)	85±5
Насос подачи моющего раствора:	тип центробежный консольный K80-50-200
мощность электродвигателя (кВт)	4
подача (м³/ч)	50
Напор водяного столба (мм)	50
Вентиляция моечной машины	принудительная
Вместимость основания (м³)	1,2
Электропитание 3~(50±1) (В)	220
Установленная мощность, общая (кВт)	130

Габаритные размеры моечной машины, мм

длина при закрытых дверях	4850
длина при открытых дверях	4800
ширина	2260
высота	3036
Масса моечной машины (кг, не более)	2900



A2346M. МАШИНА МОЕЧНАЯ ПРОХОДНАЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Машина моечная струйная проходная A2346M	1
в том числе:	
Камера и основание в сборе	1
Опора двери	1
Установка электронасосного агрегата	1
Тележка	1
Корзина	1
Вытяжной патрубок	1
Мотор-редуктор	1
Паспорт	1
Эксплуатационная документация и запасные части на комплектующее оборудование (комплект)	1